

BHP-VWAW-00-61

INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE URZĄDZENIA DO PRZECINANIA RUR EXACT 170/170E

1) OGÓLNE WYMAGANIA

Do obsługi urządzenia może przystąpić pracownik posiadający:

- 1) Aktualne szkolenie z zakresu bhp
- 2) Aktualne orzeczenie lekarskie, o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku

2) PODSTAWOWE ZASADY BHP/PPOŻ.

- 1) Zapoznać się z dokumentacją DTR urządzenia, która musi być dostępna do wglądu przez cały czas użytkowania urządzenia do przecinania rur.



PRZECZYTAJ
INSTRUKCJE

- 2) Stosować SOI: odzież i obuwie ochronne, przyłbica lub okulary ochronne, kask ochronny, ochronniki słuchu.



- 3) Stosować urządzenie posiadające aktualny okresowy przegląd.
- 4) Urządzenie może być obsługiwane tylko przez osoby przeszkolone z obsługi oraz upoważnione.

3) PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- 1) Sprawdzić wizualnie ład i porządek w pomieszczeniu gdzie będzie używane urządzenie.
- 2) Zapoznać się z instrukcją obsługi przecinarki.
- 3) Sprawdzić wizualnie stan urządzenia
- 4) Sprawdzić wizualnie stan tarczy, jej zamontowanie
- 5) Sprawdzić stan przewodów zasilających urządzenie.
- 6) Sprawdzić stabilność urządzenia.
- 7) Upewnić się, że silnik znajduje się w górnym położeniu (żółty znacznik UNLOCK powinien być widoczny).
- 8) Sprawdzić prawidłowość pracy dolnej osłony.
- 9) Upewnić się że rura do przecięcia jest pusta.

4) PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- 1) Wyłączyć sprzęt i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- 2) Uporządkować stanowisko pracy.

- 3) Oczyszczyć element tnący przecinarki.
- 4) Oczyszczyć i spakować wszystkie narzędzia i klucze nastawcze.
- 5) Przechowywać urządzenie silnikiem w górę.
- 6) Zlikwidować strefę pracy.

5) ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

- 1) Utrzymywać ład i porządek na stanowisku w trakcie wykonywania pracy.
- 2) Chronić przewód zasilający przed wysoką temperaturą, olejami, ostrymi krawędziami, podczas pracy na zewnątrz stosować przedłużacz wyłącznie dostosowany do użytku zewnętrznego.
- 3) Nie przeciążać urządzenia, nie narażać sprzętu na działanie wilgoci.
- 4) Pracować urządzeniem w cyklu przerywanym (2,5 minut pracy – 10 minut przerwy).
- 5) Nosić odpowiedni ubiór, bez luźnych i szerokich elementów, nie zbliżać włosów, ubrania i rękawiczek do wirujących elementów urządzenia,
- 6) wyłączyć przecinarkę i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego przed rozpoczęciem jakichkolwiek nastawień w sprzęcie elektrycznym, zmianą elementów jego wyposażenia lub jeżeli zachodzi potrzeba przerwania pracy,
- 7) dbać o odpowiedni stan urządzenia, sprawdzać prawidłowe zamocowanie tarczy, w szczególności czy nie jest zgięta lub posiada bicie, pęknięte lub w inny sposób uszkodzona,
- 8) zaleca się wymianę uszkodzonych elementów wyłącznie autoryzowanemu warsztatowi naprawczemu,
- 9) przestrzegać, aby element tnący był czysty i ostry,
- 10) prawidłowo dobrać tarcze tnące do rodzaju materiału, jego rozmiarów oraz prędkości tarczy,
- 11) prawidłowo zamontować urządzenie na ciętej rurze i że urządzenie nie zsunie się z ciętego elementu,
- 12) stosować się do przepisów dotyczących konserwacji sprzętu,
- 13) używać odpowiednich kluczy do wymiany tarczy.

Czynności zabronione – NIE WOLNO:

- 1) Przeciążać urządzenia,
- 2) Ciąć przecinarką Exact rur azbestowych.
- 3) Włączać silnika, jeżeli urządzenie znajduje się w pozycji dolnej zablokowanej lub uzębienie tarczy styka się z powierzchnią rury.
- 4) Dopuszczać osób trzecich w pobliże wykonywanych prac sprzętem elektrycznym.
- 5) Używać niesprawnych, uszkodzonych, nie atestowanych urządzeń pomocniczych, lub używać ich do innych celów niż ich przeznaczenie.
- 6) Pracować sprzętem elektrycznym w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się palne ciecze, gazy lub pyły.
- 7) Używać sprzętu z zepsutym wyłącznikiem lub z widocznymi uszkodzeniami przewodu zasilającego.
- 8) Używać urządzenia z uszkodzonymi lub zdemonstrowanymi osłonami.
- 9) Używać uszkodzonego przedłużacza lub przedłużacza bez przewodu z zerowaniem ochronnym.
- 10) Używać urządzenia podczas opadów atmosferycznych na otwartym nie zadaszonym terenie.

- 11) Używaj nadmiernej siły podczas cięcia.
- 12) Pozostawiać włączony sprzęt bez nadzoru.

6) UWAGI

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzenia, należy natychmiast je wyłączyć oraz niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie przełożonego.



Po wykonaniu prac konserwacyjnych sprawdzić, czy wszystkie elementy zabezpieczające zostały zamontowane i czy funkcjonują prawidłowo.

W razie wątpliwości, co do stanu bezpieczeństwa pracy, pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.



DATA OPRACOWANIA: 2016-06-30

DATA AKTUALIZACJI: 2022-12-07


OPRACOWAŁ:

Rafał Andrzejewski

podpis


ZATWIERDZIŁ (BHP):

Konrad Korneluk

podpis


ZATWIERDZIŁ :

Prezes Zarządu
Paweł Orlof

podpis

20.12.2022